

セレーノ(浴槽本体) HK-3100G

型番	HK-3100G
外形寸法	2080(L)×880(W)×1550(H)mm
浴槽内寸法	1860(L)×690(W)×1020(H)mm
質量	約 205kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	165W(50/60Hz)
主な材質	外装:FRP フレーム:スチール

担架 RA-355S デラックス型

外形寸法	1950(L)×650(W)×555(H)mm
質量	52kg
主な材質	担架:ポリプロピレン 樹脂、フレーム:ステンレス
機能・性能	安全ベルト・セパレートサイドフェンス・可変式ポジショナー・多関節リクライニング・レッグレスト確度調節・臀部スライドマット・抗菌パッド・抗菌マット・抗菌ヘッドレスト

電動昇降ストレッチャー RA-255S

外形寸法	2060(L)×660(W)×420～705(H)mm
質量	85kg
機能・性能	4 輪トータルロック式

性能・機能に関する仕様

シャワーバス一式は以下の要件を満たすこと。

- 1) 浴槽天井には、12 基以上のスプレーノズルが内蔵されており、ミストシャワーによる洗浄と温浴ができること。
- 2) 利用者の安全を確保する為、入浴時間タイマー機能を有していること。
- 3) 利用者の胸側 2 基・脚側 2 基のノズルは他のノズルよりも粒径を大きくし、体感温度を上昇できること。
- 4) 消毒液吐出機能を有していること。又、消毒液吐出時は報知音を鳴らす、長押ししなければ吐出しない等の安全機能を有していること。
- 5) 殺菌の際、薬液吐出時は報知音を鳴らす安全機構を搭載していること。
- 6) 浴槽天井のスプレーノズルからボディーソープを吐出する事ができること。

と。

- 7) 洗身用ハンドシャワーの他に清掃専用・殺菌用のハンドシャワーを有していること。
- 8) タンク内湯温が基準値から変動した場合、貯湯タンク湯温の調整を行う「セルフチェック機能」が搭載していること。
- 9) 担架部はリクライニング角度を調整する事ができ（13°・33°）、適度に前方を確認できる事で利用者に安心感を与え、リラックスして入浴する事ができること。
- 10) 担架面はフルフラット化が可能であり、搬送用ストレッチャー、車いすからの乗せかえがスムーズに行えること。
- 11) 浴槽内での入浴者のずれ込みを防ぐことができる、足折れ機能を有していること。
- 12) セパレートタイプのサイドフェンス、左右独立型の手すり、安全ベルト等が装備されており安全に入浴ができること。
- 13) 移乗時はフラット形状、入浴時・洗身時にはバケット形状にできる状況に応じ可変式の担架一体型のポジショナーを有していること。
- 14) ミスト浴本体へのストレッチャーのドッキング（接続）はサイドから可能であること。
- 15) 臀部マットが左右にスライドする、スライドマットを有していること。
- 16) シャワーフック、シャンプー置きを設置してあること。
- 17) リモコンの破損やバッテリーの残量が無くなった時でも対応できる機能を搭載していること。
- 18) ミスト浴槽本体と担架・電動昇降ストレッチャーの保証期間は6年であること。

その他

- 1) 本装置の円滑な運用を実現する為、点検調整及び技術サポートを行える体制を有すること。
- 2) 休日専用の受付コールセンターを設け迅速なサービス体制が確立されていること。
- 3) 製品の保証期間は納入後、6年間とすること。
- 4) 現在、使用中の特殊浴槽一式の撤去・処分費を含むこと。